



AgroTopMash

КОНТАКТЫ:

Тел.: +38 (066) 797-54-77

Тел.: +38 (096) 156-45-79

Web: <http://agrotopmash.com/>

E-mail: agrotopmash@gmail.com

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

Уважаемые партнеры, выражаем Вам свое уважение и сообщаем, что наше предприятие занимается производством с/х техники и запчастей.

Предлагаем Вам рассмотреть технику для целей Вашего предприятия, а именно:

РОЛИКОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ «Roller Crusher» RC-6



Роликовый измельчитель «Roller Crusher» RC-6 – это профессиональный в тоже время простой, но мощный агрегат, который является отличной альтернативой мульчировщикам или ботворезам.

Применяется для обработки полей, где выращивается кукуруза, рапс, зерновые культуры, овощные культуры, подсолнечник, табак, хлопок и т.д. Растительные остатки режутся, измельчаются и остаются на поверхности почвы, а также обеспечивает рыхление, перемешивание, выравнивание почвы.

Технология «Roller Crusher» RC-6 дает ВАМ:

- ❖ Высокую производительность относительно низким эксплуатационным затратам;
- ❖ Большое преимущество в виде снижения производственных затрат;
- ❖ Измельченные пожнивные остатки запустят в работу микроорганизмы – процесс удобрения;

Особенности «Roller Crusher» RC-6:

- за счет собственных транспортных колес позволяет быстро переезжать с поля на поле и на значительные расстояния;

- за счет оснащения специальными закаленными ножами 100x8 мм, которые во время работы с рабочей скоростью 15-20 км/ч гарантируют необходимый результат;
- за счет 8 наборов – 40 ножей, которые расположены по всей поверхности барабана измельчителя, увеличивается эффективность измельчения остатков, что дает более быстрому обмену веществ и удобрению;
- за счет держателей ножей – 6 мм, которые фиксируют ножи с обеих сторон, гарантируют устойчивость ножей;
- надежные подшипниковые узлы.

Техническая характеристика «Roller Crusher» RC-6

Модель	Ед. изм.	RC-6
Тип		прицепной
Производительность, до	га/час	8
Расход топлива	л/га	1,5-1,9
Рабочая скорость	км/час	10-20
Транспортная скорость, не более	км/час	20
Рабочая ширина захвата	мм	6000
Количество катков	шт	3
Ножи (Длинна x Высота x Толщина)	мм	400x100x8
Количество ребер на один каток	шт	8
Габаритные размеры в рабочем положении (Д x Ш x В)	мм	3580x6000x1000
Габаритные размеры в транспортном положении (Д x Ш x В)	мм	4750x2300x1600
Масса агрегата	кг	1500 – 1900
Каток агрегируется с тракторами тягового класса	к.с.	1.4-2.0

Пожалуйста, при проведении тендера сравнивайте ХАРАКТЕРИСТИКИ!!!

Более детальная информация: – Александр тел.: +38(066) 797-54-77

Web: <http://agrotopmash.com/> / E-mail: agrotopmash@gmail.com





Себестоимость сельскохозяйственной продукции в несколько раз ниже.

Без гербицидов – экологически чистая продукция!



Гарантия 1 год!



Изделие без посредников, напрямую от производителя!



Произведено в Украине – комплектующие в ассортименте



Гарантия качества!



Нам важен довольный клиент! Если у вас есть вопросы или предложения мы открыты для вас.